



BARANDA  
1928

## FICHA TÉCNICA – NEPTUNO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP
<b>Alargamiento a la rotura</b> <b>Strech out – Breaking Point</b>		180 - 200 %	60 - 80 %
<b>Resistencia a la tracción</b> <b>Traction - Resistance</b>		13 - 18 Kg.	38 – 45 Kg.
<b>Resistencia al desgarro</b> <b>Tear – Resistance</b>		3 – 3,4 Kg.	2,3 – 2,8 Kg.
<b>Ancho</b> <b>Wide</b>		135 / 140 cms	
<b>Espesor</b> <b>Thickness</b>		1,0 – 1,3 mm.	
<b>Peso</b> <b>Weight</b>		680 – 720 grs. /m <sup>2</sup>	
<b>Composición</b>	Poliester 12 %	PVC 88 %	
<b>Composition</b>	Polyester	PVC	

**Normas de limpieza:** Usar un paño blanco o esponja humedecidos en agua o jabón neutro. No utilizar alcohol ni productos “multiusos”.

**NEPTUNO** es posiblemente el revestimiento vinílico más resistente del mercado. A su propiedad de ignífugo debemos añadirle sus componentes anti algas y anti moho, sus tratamientos específicos de resistencia al salitre, a los rayos UV y a las cremas de protección solar, todo ello unido a un soporte imputrescible. Estas altas cualidades configuran un producto idóneo para ser usado en embarcaciones o cualquier otro tipo de tapizados que precisen de gran resistencia y duración.