



# CABRAS

## FICHA TÉCNICA

Naturaleza de la piel: Cabrio

Curtición: Mineral cromo y vegetal

Tintura: Atravesada con anilinas

Acabado: Resina de alta resistencia

Grueso: 0,7 - 1,0 mm

Tamaño: 0,65 - 1,12 m<sup>2</sup>

Tipología Flor: Plena Flor

Medio Ambiente: Cumple las normas de la CEE

## ENSAYOS FÍSICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	OBTENIDO	MÍNIMOS
• Resistencia al desgarro	IUP8 / DIN 53329 / ISO 3377-1	150 N/mm	>20 N/mm
• Resistencia a la tracción	IUP 6 / DIN 53328 / ISO 3376	16 N/mm <sup>2</sup>	12 N/mm <sup>2</sup>
• Solidez a la luz	IUF 402 / DIN 54004 / ISO 105B02	6 Escala de azules	20.000 Ciclos
• Solidez a la fricción - Vesic	IUF 450 / ISO 11640	Escala de grises	Escala de grises
Seco (500 Ciclos)		5	4
Húmedo (80 Ciclos)		5	3/4
Sudor (50 ciclos)		4	3/4
• Estabilidad al calor	30 días a 50° C	Correcto	Sin variación
• Adhesión del acabado seco	IUF 470 / ISO 11644	4,5 N	> 2 N
• PH del cuero	UNE 59019 / ISO 4045	3,5	> 3,2