



BARANDA
1928

FICHA TÉCNICA – IGNÍFUGO RABAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP	
Alargamiento a la rotura Strech out – Breaking Point		≥ 75 %	≥ 60 %	
Resistencia a la abrasión Abrasion - Resistance		≥ 120 N	≥ 140 N	
Resistencia al desgarrar Tear – Resistance		≥ 35 N	≥ 45 N	
Solidez del Color al Frote Color fastness to rub		Seco >4 GS	Mojado >4 GS	
Solidez del Color al Color Color fastness to color		Colores Claros >3 bw	Colores Oscuros >5 bw	
Flexión de la resistencia Flexibility of resistance		>100.000 flx.		
Martindale Martindale		>20.000 rub.		
Adhesión Adherence		≥ 20 N		
Ancho Wide		138 / 140 cms		
Espesor Thickness		0,85 +/- 5 % mm.		
Peso Weight		475 +/- 5 % gr/m ²		
Composición	Polyester	22 %	PVC	78 %
Composition	Polyester		PVC	

Normas de limpieza: Basta con usar un paño blanco o esponja, humedecidos en agua o jabón neutro. No utilizar alcohol ni productos “multiusos”.

CURTIDOS BARANDA, S.L. -N.I.F.: B28023026
Invencción ,9 – Pol. Ind. Los Olivos – 28906 Getafe (Madrid)
Tel: +34 91 527 97 47* – Fax: +34 91 527 98 66